

Приложение № 1
к тендерной документации по закупке ИМН для отделений реанимации

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование ИМН	Ед измерения	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг выделенная для закупа
детская реанимация					
1	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м	шт	140	13348	1 868 720,00
2	Контур дыхательный неонатальный 10мм Flextube 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя	шт	140	19648	2 750 720,00
3	Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Flextube 1,2 м с влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнения, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм	шт	140	17700	2 478 000,00
4	Камера увлажнителя самозаполняющаяся	шт	140	6158	862 120,00
5	Адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем MR 850	шт	15	43724	655 860,00
6	Потоковый датчик одноразовый Пациент: Новорожденный (в упаковке 10шт)	упаковка	2	273960	547 920,00
7	Дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, автоклавируемый	шт	1	388 620	388 620,00
8	Гофрированная трубка из силиконового каучука ВД 12 мм, коннекторы 10F (гнездо) для неонатального контура	шт	1	40 500	40 500,00
9	Камера увлажнительная неонатальная многоразовая	шт	2	31981	63 962,00
10	Датчик капнографический	шт	1	1 976 611	1 976 611,00
11	Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2	шт	1	160667	160 667,00
12	Комплект Адаптера SpO2 с базовым комплектом Masimo (Masimo SET), кабель пациента, датчик многоразовый пациента до 30 кг, датчик одноразовый пациента до 3 кг, датчик одноразовый пациента 3 – 20кг, датчик одноразовый пациента 10 – 50 кг, датчик одноразовый пациента до 30 кг.	комплект	1	2 243 000	2 243 000,00
ИТОГО					14 036 700,00

Заместитель директора



Бержанова С.Е.

Техническая спецификация закупаемых товаров

№ лота	Наименование ИМН	Техническая характеристика <i>детская реанимация</i>	Ед измерения	Кол-во
1	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолюнейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,5м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральной (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъем питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, смонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невывпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрally свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключенной линией длиной 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Лувр лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шпалочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения, ленточный имеритель окружности головы для выбора шпалочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления.	шт	140
2	Контур дыхательный неонатальный 10мм Flextube 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха, с встроеным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроподогревом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "pot loosng" заглушками, снабженным внутренней тест-защитной заглушкой, с разборным самотерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм. Подсоединения к потоку с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерными 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель аппарата, с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M-8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	шт	140

3	Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Flextube 1,2 м с влагосборником, сахозаполняющейся камерой увлажнения, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи закиси азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длина 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smoothbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объем 350мл (эффективный объем 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с ползавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с подплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком), и портом выравнивания давления, с проводом обогрева и встроенным жестким угловым соединителем на пациента), Y-образный соединитель снабжен внутренней защитной заглушкой, с разборным самотермизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жесткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,8м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с термокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с термокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	шт	140
4	Камера увлажнителя самозаполняющаяся	Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Рабочий объем 350мл (эффективный объем 300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин. Прозрачный корпус - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с двухступенчатым ползавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с подплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком), и портом выравнивания давления. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	шт	140
5	Адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем MR 850	Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров Интерседжикал с увлажнителем F&P MR 850. Общая длина 41,5см, на концах два электрических соединителя. Один - стандартный с подвижным корпусом для подсоединения к разъёму увлажнителя MR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру Интерседжикал. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. Материалы: электротехническая арматура. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	шт	140
6	Потоковый датчик одноканальный Пациент: Новорожденный (в упаковке 10шт)	Потоковый датчик одноканальный. Пациент: Новорожденный (в коробке 10шт) Датчик потока, 188 см, 15М (штекер) x 15F (гнездо) Length: 188 cm / 74 in Совместим с ИВЛ: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1GALILEO, RAPHAEL	упаковка	2
7	Дыхательный контур, неонатальный, многоканальный, автоклавируемый	Комплект автоклавируемого дыхательного контура для младенцев, 1 шт. 1. Фильтр вдоха, 22F (гнездо)/ 22M (штекер)/ 15F (гнездо) 2. Патрубок вдоха, ВД 12 мм (45 см; 110 см) 3. Патрубок выдоха, ВД 12 мм (60 см; 75 см) 4. Один влагосборник, 12М (штекер) 5. Y-образный коннектор, 15F (гнездо)/12М (штекер) 6. Адаптер, 12М (штекер)/ 15F (гнездо) 7. Гибкая трубка, 15F (гнездо) Совместим с ИВЛ: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1GALILEO, RAPHAEL	шт	1

8	Гофрированная трубка из силиконового каучука ВД 12 мм, коннекторы 10F (гнездо) контура	Дыхательный контур, ВД 12 мм, коннекторы 10F (гнездо) Length: 60 cm / 24 in Совместим с ИВЛ: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1/MRIGALILEO, RAPHAEL	шт	1
9	Камера увлажнительная неонатальная многоходовая	Камера увлажнительная неонатальная многоходовая Совместим с ИВЛ: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MRIGALILEO, RAPHAEL	шт	2
10	Датчик капнографический	Датчик CO2 капнографический Датчик CO2 для основного потока, используемый при волнометрической капнографии Length: 282 cm / 111 in Совместим с ИВЛ: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MRIGALILEO, RAPHAEL	шт	1
11	Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2	Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2 Для использования неонатального датчика потока в сочетании с одноканальным (PN 281720) или многоканальным (PN 281722) адаптером воздуховода для неонатального датчика CO2 требуется соответствующий коннектор (PN 281803). Совместим с ИВЛ: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MRIGALILEO, RAPHAEL	шт	1
12	Комплект Адаптера SpO2 с базовым комплектом Masimo (Masimo SET), кабель пациента, датчик многоходовый пациента до 30 кг, датчик одноканальный пациента до 3 кг, датчик одноканальный пациента 10 – 50 кг, датчик одноканальный пациента до 30 кг.	Комплект Адаптера SpO2 с базовым комплектом Masimo (Masimo SET), кабель пациента, датчик многоходовый пациента до 30 кг, датчик одноканальный пациента до 3 кг, датчик одноканальный пациента 10 – 50 кг, датчик одноканальный пациента до 30 кг.	комплект	1

Заместитель директор

Исп.: Альдецов А.Ж.

Бержанова С.Е.

